

# MỠ BÔI TRƠN CHẤT LƯỢNG CAO



## IRIX HP - CSXM 462

### DIỄN GIẢI

**IRIX HP – CSXM 462** là mỡ gốc khoáng, kháng nước, chịu cực áp chứa phụ gia làm đặc phức calcium sulfonate thích hợp bôi trơn cho các ứng dụng có nhiệt độ hoạt động rộng.

### ƯU ĐIỂM

- Bảo vệ chống ăn mòn cực tốt.
- Độ bền trượt cắt và bền nhiệt tuyệt hảo
- Tính năng kháng nước tuyệt vời.
- Tính năng chịu cực áp và chống mài mòn hiệu quả.
- Đặc tính chống oxi hóa và chống ăn mòn tốt ngay cả khi có sự hiện diện của nước biển
- Độ tiêu hao mỡ trong quá trình sử dụng thấp
- Bền ở nhiệt độ cao.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật tiêu biểu	Phương Pháp thử	IRIX HP - CSXM 462
Chất làm đặc		Phức Canxi Sulphonat
Dầu gốc		Dầu gốc khoáng
Kết cấu		Nhãn có tính bám dính
Màu sắc	Ngoại quan	Màu nâu
Cấp NLGI	ASTM D217	2
Nhiệt độ nhỏ giọt	ASTM D 566	310 °C
Độ nhớt dầu gốc ở 40°C	ASTM D7152	460 cSt
Độ xuyên kim ở 25°C	ASTM D 217	265 - 295
Tải trọng hàn dính, Kgf	ASTM 2596	500
Đặc tính chống rỉ SKF -emcor	ASTM D 6138	0-0
Nhiệt độ làm việc		-25 °C đến +180 °C (không quá +220 °C)

\* Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất

VILUBE member of MOTUL Asia Pacific

Pearl Plaza Building, 29th Fl, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC Tel: (84 28) 35136015 - 35136025 \* Fax: (84 28) 35136027 - 35136028

www.motul.com

Ngày tạo: 07/2015

Ngày soát xét: 02/2018

1/2

Technology for  
industry

# MỠ BÔI TRƠN CHẤT LƯỢNG CAO



## IRIX HP - CSXM 462

### ỨNG DỤNG

**IRIX HP – CSXM 462** có ứng dụng như mỡ đa dụng chịu cực áp được khuyến cáo sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp hoạt động ở nhiệt độ cao và ẩm ướt.

Thích hợp bôi trơn cho các thiết bị trong nhà máy thép như thiết bị đúc liên tục, các khớp nối, máy tạo dao động, con lăn, máy thổi ...

Cũng thích hợp sử dụng bôi trơn cho các thiết bị trong ngành khai khoáng mỏ như máy nghiền, băng tải, máy khoan...

Khả năng chịu tải cực cao và tính năng kháng nước tuyệt vời, Irix HP -CSXM 462 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng vận hành dưới điều kiện tải nặng trong ở nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt và ăn mòn.

*Các thông số kỹ thuật trên đây là các số liệu tiêu biểu, các thông số chính xác sẽ xác định tại thời điểm giao hàng, phù hợp với các điều kiện chung về mua hàng và bảo đảm.*

*Các đặc tính kỹ thuật chung của các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi để đem lại cho khách hàng những lợi ích cho việc phát triển kỹ thuật. Bảng dữ liệu an toàn của sản phẩm hiện có sẵn trên [www.motul.com](http://www.motul.com).*

VILUBE member of MOTUL Asia Pacific

Pearl Plaza Building, 29th Fl, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC Tel: (84 28) 35136015 - 35136025 \* Fax: (84 28) 35136027 - 35136028

[www.motul.com](http://www.motul.com)

Ngày tạo: 07/2015

Ngày soát xét: 02/2018

2/2

Technology *for*  
industry