

VIS

DẦU MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT

DIỄN GIẢI

VIS là dòng sản phẩm dầu máy nén khí không tro sử dụng cho các máy nén khí trục vít với nhiệt độ khí đầu ra lên đến 90°C và thời gian thay dầu lên đến 4000 giờ trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn và được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị.

LỢI ĐIỂM

- Tính năng bền oxy hóa và bền nhiệt rất tốt
- Độ bền thủy phân cực tốt
- Ngăn ngừa hình thành cặn, bảo vệ chống ăn mòn tốt
- Chỉ số axit rất thấp
- Tính năng tách nhũ và chống tạo bọt tốt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	VIS 32	VIS 46
Tỷ trọng ở 20°C, kg/l	ASTM D4052	0.848	0.853
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	33	46
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	5.7	7.2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	118	118
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	226	230
Nhiệt độ rót chảy, °C	ASTM D97	-39	-39

* Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất

TIÊU CHUẨN

VIS đạt các tiêu chuẩn sau:

- DIN 51506 – VBL, VCL, VDL
- ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)

DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, MotulTech luôn có đầy đủ các trang thiết bị, dịch vụ hậu mãi và đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình sử dụng. Hãy liên hệ với nhân viên giám sát bán hàng của chúng tôi.

LƯU Ý

Tất cả các thông tin, luật định về an toàn, sức khỏe và môi trường được thể hiện trong phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS). Phiếu hướng dẫn an toàn cung cấp các thông tin về các mối nguy, cảnh báo và các phương pháp sơ cứu ban đầu. Phiếu hướng dẫn an toàn cũng cung cấp các hướng dẫn ứng phó khi có sự cố diễn ra và các quy định thải bỏ sản phẩm cũng như những ảnh hưởng của sản phẩm đến môi trường.

Sản phẩm chứa các phụ gia có nguồn gốc tự nhiên có khả năng thay đổi màu sắc của sản phẩm mà không gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các thông số kỹ thuật của sản phẩm được xác định tại thời điểm đặt hàng, tùy thuộc vào điều kiện bán hàng và các điều kiện bảo lãnh khác. Để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm với công nghệ mới nhất, các thuộc tính tiêu biểu của sản phẩm chúng tôi có thể thay đổi trong giới hạn cho phép trong quá trình sản xuất. Phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS) có sẵn trên trang web www.motul.com.

VILUBE thành viên **MOTUL Châu Á Thái Bình Dương**

Lầu 29, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (84 28) 3513 6015 - Fax: (84 28) 3513 6027